



Tecnosima

Italy

www.tecnosima.it info@tecnosima.it

I PIANALI



Medaglia d'oro innovazioni tecnologiche anno 1995
Medaglia d'oro innovazioni tecnologiche anno 1998
Medaglia d'oro innovazioni tecnologiche anno 2004
Rilasciate dal Ministero Politiche Agricole

PIANALI MONOASSI

Dimensioni:

m. 5,00 x 2,50 Kg. 5.000

m. 5,00 x 2,50 Kg. 6.000

m. 6,00 x 2,50 Kg. 6.000

OMOLOGAZIONE MOTHER REGULATION

Kg 10.000 + (3.000/4.000kg) Carico occhio

Dimensioni:

da m. 4,60 a m. 8,00

Larghezza da 2100 a 2550

Frenatura pneumatica o idraulica

Omologati Km/H40 o 60

Caratteristiche:

- Inclinazione idraulica pianale
- Ruote gemelle o singole
- Rampe posteriori a carreggiata variabile meccaniche
- Telaio in HEB
- Pianale in lamiera striata

- Verricelli industriali carico
- Assale industriale a 10 F.
- Balestre paraboliche
- Fanaleria anteriore e laterale LED
- Verniciatura con fondo Epos e smalto poliuretano

Optionals:

- Griglia anteriore a balconcino per balloni
- Paraciclisti laterale
- Sospensioni pneumatiche o idropneumatiche
- Centina alza-abbassa idraulica
- Sistema di legatura con pali laterali
- Rampe idrauliche



PIANALE A DUE ASSI RAVVICINATI

Dimensioni:

m. 6,50 x 2,50 Kg. 6.000

m. 6,50 x 2,50 Kg. 12.000 o Kg 14.000

m. 6,70 x 2,55 Kg. 14.000

m. 8 x 2,55 Kg. 14.000

Frenatura idraulica o pneumatica

OMOLOGAZIONE MOTHER REGULATION

Kg 20.000 + (3.000/4.000kg) Carico occhio

Dimensioni:

da m. 5,00 a m. 9,00

Larghezza da 2300 a 2550

Frenatura pneumatica o idraulica

Omologati Km/H40 o 60

Caratteristiche:

- Inclinazione idraulica pianale
- Ruote gemelle o singole
- Rampe posteriori a carreggiata variabile meccaniche o idrauliche
- Telaio in HEB
- Pianale in lamiera striata

- Verricelli industriali carico
- Assale industriale a 10 F.
- Balestre paraboliche coniugate c/bilancere
- Fanaleria anteriore e laterale LED
- Verniciatura con fondo Epos e smalto poliuretano

Optionals:

- Griglia anteriore a balconcino per balloni
- Paraciclisti laterale
- Sospensioni pneumatiche o idropneumatiche
- Centina alza-abbassa idraulica
- Sistema di legatura con pali laterali
- Rampe idrauliche



PIANALE TRE ASSI RAVVICINATI

Dimensioni:

m. 8 x 2,55 da Kg. 20.000 a Kg. 30.000 + FV

m. 10,00 x 2,55 da Kg. 20.000 a Kg. 30.000 + FV

Caratteristiche:

- Rampe posteriori ad azionamento idraulico
- Pianale in lamiera striata
- Balestre paraboliche
- Assali industriali
- Ruote gemelle o singole
- Verniciatura fondo epossidico e smalto poliuretano

Optionals:

- Corsie laterali in legno
- Tappeto in gomma
- Sistema di legatura idraulica
- Sistema piantoni laterali amovibili per trasporto balloni
- Rampe - doppie unite
- Rampe - doppie



PIANALE A DUE ASSI DISTANZIATI

Dimensioni:

- m. 6,50 x 2,50 Kg. 6.000
- m. 6,50 x 2,50 Kg. 12.000 o Kg. 14.000
- m. 6,70 x 2,55 Kg. 14.000
- m. 8,00 x 2,55 Kg. 14.000
- m. 8,50 x 2,55 Kg. 14.000
- m. 9,00 x 2,55 Kg. 14.000



OMOLOGAZIONE MOTHER REGULATION

kg 18.000

Dimensioni:

- da m. 5,00 a m. 9,00
- Larghezza da 2200 a 2550
- Frenatura pneumatica o idraulica
- Omologati Km/H40 o 60

Caratteristiche:

- Ruote gemelle o singole
- Rampe posteriori idrauliche con piede automatico
- Ralla 1100 industriale
- Telaio in HEB
- Pianale in lamiera striata
- Verricelli industriali carico

- Assale industriale a 10 F.
- Balestre paraboliche
- Fanaleria anteriore e laterale LED
- Verniciatura con fondo Epos e smalto poliuretano

Optionals:

- Griglia anteriore a balconcino per balloni
- Paraciclisti laterale
- Sospensioni pneumatiche o idropneumatiche
- Centina alza-abbassa idraulica
- Sistema di legatura con pali laterali
- Griglia anteriore telescopica idraulica
- Corsie laterali in legno
- Piano per coda



PIANALE A TRE ASSI E/Ralla

Omologato Kg. 20.000 o Kg. 24.000

Dimensioni:

- m. 8,00 x 2,55
- m. 8,20 x 2,55
- m. 8,50 x 2,55
- m. 10,20 x 2,55 vers. media
- m. 10,20 x 2,55 vers. pesante per carichi gravosi

OMOLOGAZIONE MOTHER REGULATION

kg 24.000

Dimensioni:

- da m. 7,50 a m. 10,20
- Larghezza da 2200 a 2550
- Frenatura pneumatica
- Omologati Km/H40 o 60

Caratteristiche:

- Asse posteriore autosterzante e/correttore
- Correttore di frenata
- Ruote gemelle o singole
- Rampe posteriori idrauliche con piede automatico
- Ralla 1100 industriale
- Telaio in HEB
- Pianale in lamiera striata
- Verricelli industriali carico
- Assale industriale a 10 F.
- Balestre paraboliche
- Fanaleria anteriore e laterale LED
- Verniciatura con fondo Epos e smalto poliuretano

Optionals:

- Griglia anteriore a balconcino per balloni
- Paraciclisti laterale
- Sospensioni pneumatiche o idropneumatiche
- Centina alza-abbassa idraulica
- Sistema di legatura con pali laterali
- Griglia anteriore telescopica idraulica
- Corsie laterali in legno
- Piano per coda
- Verricello idraulico
- Rampe doppie



PIANALE A QUATTRO ASSI E/Ralla

Omologato Kg. 32.000

Dimensioni:

- da m. 8 a m. 10,20

OMOLOGAZIONE MOTHER REGULATION

kg 32.000

Dimensioni:

- da m. 8,00 a m. 10,20
- Larghezza da 2200 a 2550
- Frenatura pneumatica
- Omologati Km/H40 o 60

Caratteristiche:

- 2° e 4° Assale autosterzante e/correttore
- Correttore di frenata
- Ruote gemelle o singole
- Rampe posteriori idrauliche con piede automatico
- Ralla 1100 industriale
- Telaio in HEB
- Pianale in lamiera striata
- Verricelli industriali carico
- Assale industriale a 10 F.
- Balestre paraboliche
- Fanaleria anteriore e laterale LED
- Verniciatura con fondo Epos e smalto poliuretano

Optionals:

- Griglia anteriore a balconcino per balloni
- Paraciclisti laterale
- Sospensioni pneumatiche o idropneumatiche
- Centina alza-abbassa idraulica
- Sistema di legatura con pali laterali
- Griglia anteriore telescopica idraulica
- Corsie laterali in legno
- Piano per coda
- Verricello idraulico
- Rampe doppie



**PIANALE RIBASSATO
PER TRASPORTO ATTREZZI CON
TIMONE ALLUNGABILE**

Dimensioni:
m. 4,60 x 1,80
Omologato Kg. 4.000



**Con centina
sistema idraulico
ALZA - ABBASSA**

optionals



**Sistema a piantoni laterali amovibili
per trasporto balloni**



Legatura idraulica



Scivoli allargabili idraulicamente

**Scivoli doppi
fino a mt. 14**



Rampe larghe



Verricello idraulico

TECNOSIMA srl

Via del Lavoro, 240 - 37050 Isola Rizza (VR) - Tel. 045.6970121 - Fax 045.6979147

E-mail: info@tecnosima.it - <http://www.tecnosima.it>

