

## Spandiletame a 2 assi per vigneti

Capacità da 8 m<sup>3</sup> a 10 m<sup>3</sup>  
Frenatura idraulica

### Caratteristiche:

Con apparecchiatura per la distribuzione localizzata in interfilare escludibile, con possibilità di spargimento posteriore. Timone assale sferzante a consolle digitale.



## Spandiletame monoasse

Dimensioni 3,50 x 1,40  
Omologato da Kg. 6.000 a Kg. 11.000  
Frenatura idraulica

### Caratteristiche:

Spandiletame monoasse a due rulli verticali per frutteti, serre, vigneti. Avanzamento idraulico, velocità regolabile, inclinazione idraulica del timone per entrata negli interfilari.



[www.tecnosima.it](http://www.tecnosima.it)  
[info@tecnosima.it](mailto:info@tecnosima.it)

## Spargiletame a 2 rulli verticali a grande capacità di carico a 2, 3 e 4 assi



## TECNOSIMA srl

Via del Lavoro, 240 - 37050 Isola Rizza (VR) - Tel. 045.6970121 - Fax 045.6979147

E-mail: [info@tecnosima.it](mailto:info@tecnosima.it) - <http://www.tecnosima.it> 

Spargiletame a tenuta stagna idoneo per semiliquidi letame o compost a due o quattro rulli spargitori verticali a coclea di grandi dimensioni a grande capacità di carico

### Spargiletame a 2 assi

Dimensione da 15 a 20 m<sup>3</sup>  
Omologato da Kg 14.000 a Kg. 22.000

### Spargiletame a 3 assi

Dimensione da 20 a 40 m<sup>3</sup>  
Omologato da Kg 20.000 a Kg. 31.000

### Spargiletame a 4 assi

Dimensione da 20 a 40 m<sup>3</sup>  
Omologato da Kg 20.000 a Kg. 40.000

Cassone in acciaio inox AISI 304 2B a tenuta stagna idonea per semiliquidi, letame, compost, a due o quattro rulli spargitori verticali con apparecchiatura con coclee maggiorate in altezza per aumentare il volume di carico e nella parte sottostante piatti distributori più bassi rispetto alla catenaria per facilitare la fuoriuscita di corpi solidi, (pietre e vario) trasmissione a cardano a ruota libera, tappeto ad avanzamento idraulico a doppio riduttore a quattro catene in acciaio con tendicatena a regolazione idraulica, doppio fondo sotto catena, sospensioni pneumatiche o balestre paraboliche industriali e assali industriali.

N. B. Sistema di esclusione portata 1° assale per aumentare il carico sull'occhione e quindi la trainabilità della trattrice in condizioni gravose.



Sospensioni  
Balestre paraboliche



Sospensioni pneumatiche  
Industriali ROR



Sospensioni  
idropneumatiche  
con sistema di  
sollevamento  
1° assale



I nostri spandiletame si distinguono in quanto costruiti con cassone monoscocca indipendente dal telaio.

Il cassone è costituito da un unico corpo con profili sagomati in domex e lamiere in inox 304 Aisi 2B per tutto l'interno del cassone (sponde - pianale). Il pianale completamente in inox non necessita di manutenzioni straordinarie dovute all'usura dello strisciamento del tappeto a differenza dei tradizionali pianali in legno.

optionals



Apparecchiatura  
sollevabile

Possibilità di uso solo per scarico posteriore tramite sistema idraulico di esclusione apparecchiatura di spargimento, per il trasporto di letame, insilato e prodotti agricoli in genere.



Copriscopri



Soprasponde



Coperchio idraulico



Retromarcia intelligente:  
Sistema retrosistem per la  
sterzata automatica  
ruote in retromarcia



Telecamera posteriore  
con monitor in cabina



Consolle digitale  
con display gestione  
comandi e funzioni  
del rimorchio